Distribuidora Térmica Acústica del Centro, S. A DE C. V.

Norte 80 No. 4313 Col. Malinche

07899 México D, F. Tel (s): 01 55 2603-5234, 5551-5038 Radio Nextel: 92*900430*2

01 55 2603-0450, 4981-0651 Correo: aislamientos_dta@prodigy.net.mx Web site: www.dtamexico.com

SELLADOR BASE SOLVENTE TIPO: TP-4250

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El sellador TP-4250, es un producto a base de asfalto refinado y modificado relleno de minerales inertes y asbesto lo cual hace un producto muy versátil en la industria de construcción automotriz.

USOS SUGERIDOS

En la industria de la construcción se utiliza como revestimiento impermeable en techo, azoteas, cimientos, dalas, muros de contención, tanques, depósito de agua, jardineras; para rellenar grietas en la calafateo de chaflanes, cornisas, canales etc.

ESPECIFICACIONES	VALORES
☒ COLOR	NEGRO
☒ OLOR	A SOLVENTE
☒ SOLIDOS	65 - 70 %
☒ DENSIDAD	1.05 G/MN APROXIMADAMENTE
☒ SECADO AL TACTO	20 MINUTOS
☒ RENDIMIENTO	1 M2/Lt EN MEMBRANA,2 M2 Foil Metálico
☒ EN CONSTRUCCION	1.5 A 20 M2/LT SIN MEMBRANA,3 en Foil

VENTAJAS

No requiere calentamiento, es fácil de aplicar tiene gran adherencia flexible no se agrieta, no se reblandece ni endurece. Secado rápido crea una barrera de vapor.

APLICACIÓN

La superficie debe estar perfectamente seca y limpia. En el caso de la industria automotriz se aplica con llana. En la construcción con brocha, cepillo o llana también se puede aplicar por aspersión.