

CLAVOS PARA SUJECION AUTO-ADHERIBLES

Diseñados para sujetar el aislamiento a diversas superficies... sin herramientas ni soldadura

Llame a CAIN por calidad y economía.

- No requiere herramientas para la aplicación de los clavos para sujeción auto adheribles a la lamina metálica.
- El aislamiento puede instalarse inmediatamente debido a la positiva adherencia del clavo para sujeción al metal.
- La aplicación del clavo para sujeción es limpia, rápida y simple sin vapores tóxicos.
- A precio competitivo y disponible a través de distribuidores a nivel nacional.

Los clavos para sujeción auto adheribles de CAIN tienen una cinta especial sensible a la presión, aplicada previamente a la placa base, y la cinta esta protegida con papel que puede desprenderse fácilmente.

La aplicación es simple! Retire el papel, posicione el clavo de sujeción, y presione firmemente en su lugar. Eso es todo! Toda la operación es limpia, ordenada, rápida y sencilla. No es necesario usar herramientas especiales. Ahorra valiosas horas hombre.

Los clavos para sujeción auto adheribles de CAIN están disponibles cobreado, Calibre 12 (.106 dia.) huso de 3/4" a 2-1/2" de longitud. La placa base del clavo es de acero galvanizado de 2" x 2" (Calibre 28)

Los clavos para sujeción auto adheribles, con igual numero de arandelas de auto fijación, son empacadas 1000 por caja, sin cargo extra, así como a granel o en 10 cajas individuales con 100 piezas por caja.

**SI BUSCA CALIDAD
LLAME A CAIN!**



Cain

MANUFACTURING COMPANY, INC.

PRODUCTOS DE CALIDAD PARA HVAC DESDE 1935
P.O. Box 1000 • Pelham, AL 35124
205-663-2200 • 1-800-554-0342 • FAX 205-663-2298
www.cainmfg.com

Hecho en E.U.A.

Guía para el uso de los Clavos para sujeción Auto-Adheribles

Debido a la naturaleza del auto-adhesivo, es importante que el usuario lea estas instrucciones y que determine la idoneidad, propósito y uso previsto del producto.

Usos

Estos clavos para sujeción están diseñados para soportar mecánicamente el material de aislamiento a diversas superficies. Es importante para el usuario determinar la idoneidad de este producto para cada aplicación. Debe ser usado a discreción en la aplicación, y recomendamos que el usuario realice primero una

aplicación de prueba para cerciorarse de la conveniencia de utilizar el producto para su propósito particular. El usuario es responsable de determinar la conveniencia de la aplicación. Los clavos para sujeción auto adheribles no son recomendados para superficies de concreto o pintadas.

Precauciones:


Es importante que estos clavos para sujeción auto adheribles sean usados solamente cuando las temperaturas de operación no excedan a 180° Fahrenheit (82.22°C) en el punto de adherencia.

No deben utilizarse en techos o tejados de edificios metálicos donde el reverso puede quedar expuesto a la concentración de calor de la luz solar directa o de otro

tipo. El peso de carga por clavo suspensor no debe exceder a 3 lbs. (1Kg 360g). Los clavos para sujeción deben almacenarse a 70 grados Fahrenheit (21°C) y a una humedad relativa de 50%. Es importante rotar el inventario de producto. La vida útil estimada en almacén es de 2 años si se maneja como se recomienda.

Instalación:

- Superficie Limpia** – Los clavos para sujeción deben ser aplicados en una superficie limpia, seca, sin porosidades, que este libre de aceite, película, polvo, óxido, etc., para asegurar la apropiada adherencia. Se obtienen mejores resultados cuando la temperatura ambiente es superior a 40 grados F. (4.4°C) al momento de la aplicación.
- Desprenda el papel protector** – Remueva el papel protector de la placa. Debido a la naturaleza de secado rápido del adhesivo, es importante que el papel protector no sea removido hasta que esta listo para ser aplicado.
- Presione en su lugar** – Pegue el clavo para sujeción sobre la superficie debidamente preparada, conveniente y plana. No tuerza el clavo. El clavo para sujeción esta ahora listo para usarse, y el aislamiento puede ser aplicado inmediatamente después de asegurarlo. Por supuesto, las especificaciones del ducto pueden requerir la aplicación de adhesivo para Duct Liner a toda la superficie metálica antes de proceder a instalar el aislamiento.



CLAVOS PARA SUJECIÓN AUTO-ADHERIBLES CON RESISTENCIA SUPERIOR!

Vendido en cajas de 1,000 piezas con Arandelas, a Granel o en 10 cajas con 100 piezas por caja.

LF SP-0750	3/4" DE LARGO
LF SP-1250	1-1/4" DE LARGO
LF SP-1750	1-3/4" DE LARGO
LF SP -2000	2" DE LARGO
LF SP-2500	2-1/2" DE LARGO
LF SP WSHR	1-1/4" X 1-1/8" Cal.12 Arandela de auto fijación

Cain
MANUFACTURING COMPANY, INC.

PRODUCTOS DE CALIDAD PARA HVAC DESDE 1935

P.O. Box 1000 • Pelham, AL 35124 • 205-663-2200 • 1-800-554-0342 • FAX 205-663-2298
www.cainmfg.com

Vea el catalogo de productos de CAIN para detalles completos.

Hecho en E.U.A.